



Σταθεροποιητής σκουριάς

Διαλύει και αποτρέπει τη δημιουργία σκουριάς και αλάτων, διεισδύοντας βαθιά στην επιφάνεια εφαρμογής

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Σταθεροποιεί και αφαιρεί την σκουριά στις μεταλλικές επιφάνειες σε έπιπλα κήπου, μπαλκόνια, βεράντες, πλέγματα, σχάρες, μεταλλικές πόρτες, μεντεσέδες, κ.λπ
- Σαν προετοιμασία πριν από την εφαρμογή ασταριών ή χρωμάτων αντισκωριακής προστασία.
- Για την προετοιμασία των επιφανειών από σίδηρο, χάλυβα, ψευδάργυρο και γαλβανισμένο σίδηρο πριν την εφαρμογή των εξειδικευμένων ασταριών τους.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Διαλύει και αποτρέπει τη δημιουργία σκουριάς, διεισδύοντας βαθιά στην επιφάνεια εφαρμογής
- Αφαιρεί άλατα
- Χαλαρώνει μεταλλικά αντικείμενα (βίδες κτλ..) που έχουν μπλοκάρει λόγω της σκουριάς
- Ενισχύει και ενδυναμώνει την πρόσφυση του σμάλτου και των βερνικιών πάνω από την σταθεροποιημένη επιφάνεια
- Άχρωμο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αφαιρέστε όλα τα πιθανά υποστρώματα ώστε να φτάσετε στην σκουριασμένη επιφάνεια. Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά σημεία με την χρήση συρματόβουρτσας • Καθαρίστε τους λεκέδες με WS. Αφαιρέστε όλα τα ίχνη κεριού ή λαδιού και εξαλείψτε φουσκάλες και παλιές στρώσεις χρωμάτων και βερνικιών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόστε με πινέλο το MINOXIL στην σκουριασμένη επιφάνεια και αφήστε να «δουλέψει» για περίπου 30'. Στη συνέχεια, όταν το MINOXIL είναι ξηρό, καθαρίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί.
- Γεμίστε ένα μικρό δοχείο με MINOXIL και βυθίστε τα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που θέλετε να ξεσκουριάσετε.
- Σοβαρά σκουριασμένες επιφάνειες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται δύο φορές, με διαφορά 30 έως 60 λεπτών μεταξύ των 2 εφαρμογών.
- Η εφαρμογή ενός αντιδιαβρωτικού ασταριού ή δύο στρώσεις προστατευτικού σμάλτου συνιστάται αμέσως μετά τη θεραπεία με MINOXIL, και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών μετά την εφαρμογή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Καταστρέφει αλουμίνιο και μεταλλικές βαφές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν

Σύνθεση	Φωσφορικό οξύ >25%
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση
Πυκνότητα (σκόνης)	1.3 ± 0.05 gr/cm ³
Χρώμα	Πρασινίζον

Εφαρμογή

Θερμοκρασία	Από 5 έως 30°C
Εργαλεία	Πινέλο
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό
Χρόνος στεγνού	Αναλόγως το πάχος στρώματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Κωδ. 836: 500ml

Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για

αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Beissier

BEISSIER, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249

e-mail: beissier@beissier.es

